

CéPé European Antique Parket/ Meubellak

CéPé European Antique Parket/ Meubellak ® is er in 3 types. De zijdeglans, mat en supermatte lak van CéPé. Dit zijn hoogwaardige parketlakken op basis van polyurethaan. Onze lakken zijn uitermate geschikt voor gebruik binnenshuis en is toepasbaar op vrijwel elke houtsoort

Eigenschappen:

- Hoge kras- en slijtvastheid, een strakke gladde lakfilm.
- Hoge elasticiteit
- Bestand tegen water en de meeste huishoudchemicaliën.
- Praktisch reukloos.
- Snelle aan- en doordroging.

Voorbehandeling onbehandeld hout: Na de 2e laag licht opschuren met fijn schuurpapier, korrelgrootte 240, hierna goed stofvrij maken.

Voorbehandeling gebruikt hout: Eerst grondig ontvetten, vervolgens de verwerking zoals van onbehandeld hout. Voorbehandeling onbekende ondergronden: Eerst proefstuk opzetten om de hechting en kleur te controleren.

Verwerking: CéPé European Antique Parket/ Meubellak voor gebruik **goed** oproeren. Daarna met acrylkwast of roller de lak **ruim** opbrengen, rustig laten vloeien en in de lengterichting van het hout licht nastrijken. Op vloeren, tafelbladen e.d. dienen minimaal 3 à 4 lagen, met 2 uur tussentijd, te worden aangebracht.

Gereedschap:

- Acryl kwast.
- Roller.

Droogtijd:

- Stofdroog na ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar na ca. 2 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie.
- Volledige belastbaarheid wordt bereikt na 10 dagen.

Wij adviseren u om op de druk belopen plaatsen, gedurende 1 week, handdoeken of matjes neer te leggen! **Reinigen:** Handen en gereedschap meteen na gebruik reinigen met zeep en warm water. Afval niet in het riool laten lopen.

Effect:

- Voor een antiek geloofd effect het hout eerst voorbereiden met CéPé European Antiekbeits®
- Indien een gekleurd effect wordt gewenst dan eerst voorbereiden met CéPé European Antique Kleurbeits®. En de CéPé Poldertinten.

Attentie: CéPé European Antique Parket/ Meubellak niet verwerken bij een temperatuur beneden de 10° of boven een relatieve luchtvochtigheid van 80%.

Verpakking goed gesloten houden en tegen zonnewarmte beschermen.

Buiten bereik van kinderen en dieren houden.

Restanten afgeven bij klein chemisch afval.

Inhoud: 500 ml

Verbruik: ca. 5 m² (1 laag)

Inhoud: 1.000 ml

Verbruik: ca. 10 m² (1 laag)

Op waterbasis. Vorstvrij bewaren.

Nu ook verkrijgbaar in grootverpakking, vraag ernaar bij uw detaillist.