

## **CéPé European Antique Kleurbeits & Poldertinten**

### **Verwerking onbehandeld hout:**

- Schuren met korrelgrootte 120, vooral de kopse kanten.
- Stofvrij maken.
- Goed oproeren, en bij meerdere verpakkingen mengen in 1 emmer.
- In lengterichting ruim aanbrengen, 1 laag is voldoende.
- Grote objecten, zoals vloeren, zonder onderbreken beitsen.

### **Verwerking gebruikt hout:**

- Eerst grondig ontvetten, hierna schuren.
- Vervolgens de verwerking zoals van onbehandeld hout.

**Gereedschap:** Acryl kwast, sponskwast of een roller

**Droogtijd:** Ca. 8 uur, afhankelijk van temperatuur en ventilatie. Het object zonder schuren afwerken.

Wij adviseren u om na de beitslaag gelijk af te werken met een van onze CéPé afwerkproducten. Bij verwerking op uw vloeren, na de beits, of op uw kale hout, eerst de CéPé Impregneer toepassen!!!

### **Afwerking:**

- CéPé European Antique Lacquer®
- CéPé European Antique Wax® Licht
- CéPé European Antique (witte) Wasolie®

**Reinigen:** Gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.

**Tip:** Zet eerst een *proefstuk* op om het juiste effect te controleren. Indien u meer dan één blik nodig heeft, elk blik afzonderlijk oproeren en daarna overgieten in bijv. een emmer, om zo o.a. Aanzetstrepen en kleurverschillen te voorkomen.

**Tijdens het gebruik het oproeren af en toe herhalen.**

### **De effecten zijn afhankelijk van de ondergrond.**

Verpakking goed gesloten bewaren en tegen zonnewarmte beschermen.

Buiten bereik van kinderen houden. Lever uw lege verpakkingen in bij het klein chemisch afval!

Inhoud: 500 ml

Voldoende voor: 5 - 7.5m<sup>2</sup>

Inhoud: 1.000 ml

Voldoende voor: 10 - 15m<sup>2</sup>

Op waterbasis. Vorstvrij bewaren.

Nu ook verkrijgbaar in grootverpakking, vraag ernaar bij uw detaillist.

